

## زيت عامريه 99

زيت برفيني ابيض صناعي و هو احد انواع الزيوت الخاصه يمتاز بجودته العاليه حيث تصل نسبه المواد الغير مكبرته فيه الي 95% حجما حد أدنى و يستخدم فى صناعة الغزل والنسيج- صناعة الجلود- تزييت الأجهزة الدقيقة والحاسبات الألكترونيه - صناعة الورق والبلاستيك وأحبار الطباعة - والصناعات البعيده عن الصناعات الطبيه والغذائيه .

حدود المواصفة	الطريقة	الاختبارات
0.85	ج.أ.أ.م.د.1298 / م.ق.م.80	الوزن النوعى عند 4/15°س
رائق	بالنظر	المظهر
25+	ج.أ.أ.م.د.156	(أدنى) اللون سيبولت
25	ج.أ.أ.م.د.97	(أقصى) ف° درجة الانسكاب
365	ج.أ.أ.م.د.93	(أدنى) ف° درجة الوميض ،
20-14	ج.أ.أ.م.د.445	سنتى ستوك اللزوجة كينماتيك عند 40°س
115	ج.أ.أ.م.د.2161	ثانية اللزوجة سيبولت عند 100°س
.05>	م ب 1	الحموضة الكلية ، مجم بواید / جم
95	ج.أ.أ.م.د.483	المواد الغير مكبرته% حجماً
120	م ب 19	(أقصى) ثانيه درجة الفصل
	م ب 123	التقطير
309		(أدنى) درجة ابتداء الغليان،°س